

M12 BPD-0 | Taladro percutor subcompacto M12™

Article: 4933441950



- Taladro percutor subcompacto Milwaukee® de alto rendimiento con 190 mm de largo, ideal para trabajar en áreas confinadas.
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga.
- Portabrocas metálico 10 mm: Permite un cambio rápido de accesorio. Durabilidad, agarre y retención.
- Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre.
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería.
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario.
- Las baterías REDLITHIUM-ION™ con una construcción robusta y su electrónica, son capaces de ofrecer un rendimiento constante, ofreciendo mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida.

	M12 BPD-0
Capacidad de batería (Ah)	-
Capacidad de portabrocas (mm)	10
Cargador suministrado	-
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	22
Máx. capacidad de taladrado en metal (mm)	10
Máx. capacidad en mampostería (mm)	10
Máx. nivel de percusión (bpm)	22.500
Máx. par de apriete (Nm)	30
Nivel de potencia acústica (dB(A))	97
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Nivel de presión acústica (dB(A))	85
Nº baterías suministradas	0
Peso con batería (kg)	-
Referencia	4933441950
Se suministra en	-
Tipo de batería	Li-ion
Tornillos en madera hasta (mm)	6
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 400
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1500
Vibración de atornillado (m/s²)	0.4
Vibración de atornillado con incertidumbre(m/s²)	1.5